



# ESTUFAS DE PELLETS

Tecnología avanzada y gran comodidad.



P958

Revestimiento	Mayólica
Volumen calentable min - máx	145 - 250 m³
Potencia nominal min - máx	2,7 - 8,6 kW
Rendimiento térmico máximo	88,5 - 89,3 %
Consumo min - máx	0,6 - 1,9 Kg/h
Cajón recoge cenizas	extralble
Dimensiones	51 x 49 x 101 cm
Capacidad Tolva	16 kg
Mando a distancia	incluido
Humidificador	incluido
regulación de potencia	4
Peso	148 kg
Canalizable: Sistema Multifuoco	incluido



P958 C

Revestimiento	Mayólica
Volumen calentable min - máx	145 - 250 m³
Potencia nominal min - máx	2,7 - 8,6 kW
Rendimiento térmico máximo	88,5 - 89,3 %
Consumo min - máx	0,6 - 1,9 Kg/h
Cajón recoge cenizas	extralble
Dimensiones	58 x 50 x 101 cm
Capacidad Tolva	16 kg
Mando a distancia	incluido
Humidificador	incluido
regulación de potencia	4
Peso	148 kg
Canalizable: Sistema Multifuoco	incluido



P958 M

Revestimiento	Mayólica
Volumen calentable min - máx	145 - 250 m³
Potencia nominal min - máx	2,7 - 8,6 kW
Rendimiento térmico máximo	88,5 - 89,3 %
Consumo min - máx	0,6 - 1,9 Kg/h
Cajón recoge cenizas	extralble
Dimensiones	51 x 49 x 101 cm
Capacidad Tolva	16 kg
Mando a distancia	incluido
Humidificador	incluido
regulación de potencia	4
Peso	148 kg
Canalizable: Sistema Multifuoco	incluido



# THERMO ESTUFAS DE PELLETS

Calefacción y agua sanitaria.



P963 TH

Revestimiento	Mayólica
Potencia nominal min - máx	6,5 - 15,5 kW
Potencia trasferida al agua min - máx	5,0 - 12,5 kW
Rendimiento térmico máximo	90,5 - 92,0 %
Consumo min - máx	1,5 - 3,5 Kg/h
Cajón recoge cenizas	extralble
Dimensiones	57 x 53 x 117 cm
Capacidad Tolva	30 kg
Mando a distancia	incluido
regulación de potencia	5
Peso	193 kg



P963 M TH

Revestimiento	Mayólica
Potencia nominal min - máx	6,5 - 15,5 kW
Potencia trasferida al agua min - máx	5,0 - 12,5 kW
Rendimiento térmico máximo	90,5 - 92,0 %
Consumo min - máx	1,5 - 3,5 Kg/h
Cajón recoge cenizas	extralble
Dimensiones	57 x 53 x 117 cm
Capacidad Tolva	30 kg
Mando a distancia	incluido
regulación de potencia	5
Peso	193 kg



P966 TH - P966 TH acs\*

Revestimiento	Mayólica y acero
Potencia nominal min - máx	9,0 - 28,5 kW
Potencia trasferida al agua min - máx	7,0 - 23,5 kW
Rendimiento térmico máximo	90,0 - 92,0 %
Consumo min - máx	1,9 - 6,0 Kg/h
Cajón recoge cenizas	extralble
Dimensiones	63 x 60 x 135,5 cm
Capacidad Tolva	52 kg
Panel de control en la estufa	de mandos digitales
regulación de potencia	5
Peso	230 kg



# EVOLUTION

Las exclusivas estufas-chimenea.



P963

Revestimiento	Mayólica
Volumen calentable min - máx	185 - 315 m³
Potencia nominal min - máx	3,5 - 11,0 kW
Rendimiento térmico máximo	89,2 - 89,2 %
Consumo min - máx	0,8 - 2,4 Kg/h
Cajón recoge cenizas	extralble
Dimensiones	57 x 53 x 117 cm
Capacidad Tolva	30 kg
Mando a distancia	incluido
Humidificador	incluido
regulación de potencia	5
Peso	148 kg
Canalizable: Sistema Multifuoco	incluido



P963 C

Revestimiento	Mayólica
Volumen calentable min - máx	185 - 315 m³
Potencia nominal min - máx	3,5 - 11,0 kW
Rendimiento térmico máximo	89,2 - 89,2 %
Consumo min - máx	0,8 - 2,4 Kg/h
Cajón recoge cenizas	extralble
Dimensiones	65 x 54 x 118 cm
Capacidad Tolva	30 kg
Mando a distancia	incluido
Humidificador	incluido
regulación de potencia	5
Peso	148 kg
Canalizable: Sistema Multifuoco	incluido



P963 M

Revestimiento	Mayólica
Volumen calentable min - máx	185 - 315 m³
Potencia nominal min - máx	3,5 - 11,0 kW
Rendimiento térmico máximo	89,2 - 89,2 %
Consumo min - máx	0,8 - 2,4 Kg/h
Cajón recoge cenizas	extralble
Dimensiones	57 x 53 x 117 cm
Capacidad Tolva	30 kg
Mando a distancia	incluido
Humidificador	incluido
regulación de potencia	5
Peso	148 kg
Canalizable: Sistema Multifuoco	incluido



OXFORD

Revestimiento	acero pintado
Volumen calentable min - máx	120 - 200 m³
Potencia nominal min - máx	10,0 kW
Rendimiento térmico máximo	78,0 %
Consumo min - máx	2,3 - 3,5 Kg/h
Cajón recoge cenizas	extralble
Dimensiones	73 x 57,5 x 160 cm
Peso	241 kg
Canalizable: Sistema Multifuoco	optional



DOVER

Revestimiento	acero pintado
Volumen calentable min - máx	135 - 230 m³
Potencia nominal min - máx	10,0 kW
Rendimiento térmico máximo	83,0 %
Consumo min - máx	2,1 - 3,5 Kg/h
Cajón recoge cenizas	extralble
Dimensiones	56 x 56 x 160 cm
Peso	215 kg
Canalizable: Sistema Multifuoco	optional



\*Volumen calculado en ambientes con una necesidad de 0,060 a 0,035 kW por m³ en base al grado de aislamiento.



CLEO

Revestimiento	Acero pintado
Volumen calentable min - máx	100 - 175 m³
Potencia nominal min - máx	2,7 - 6 kW
Rendimiento min - máx	89 - 89,4 %
Consumo min - máx	0,7 - 1,4 Kg/h
Cajón recoge cenizas	extralble
Dimensiones	45,5 x 43 x 95 cm
Capacidad Tolva	10,5 kg
Mando a distancia por infrarrojos	opcional
Humidificador	opcional
regulación de potencia	4
Peso	94 kg



LIA

Revestimiento	Acero pintado
Volumen calentable min - máx	145 - 245 m³
Potencia nominal min - máx	2,6 - 8,5 kW
Rendimiento min - máx	86,9 - 89,1 %
Consumo min - máx	0,6 - 1,8 Kg/h
Cajón recoge cenizas	extralble
Dimensiones	89 x 23 x 112 cm
Capacidad Tolva	18 kg
Mando a distancia por infrarrojos	opcional
Humidificador	opcional
regulación de potencia	4
Peso	125 kg



LISA

Revestimiento	Mayólica
Volumen calentable min - máx	145 - 245 m³
Potencia nominal min - máx	2,6 - 8,5 kW
Rendimiento min - máx	86,9 - 89,1 %
Consumo min - máx	0,6 - 1,8 Kg/h
Cajón recoge cenizas	extralble
Dimensiones	89 x 23 x 112 cm
Capacidad Tolva	18 kg
Mando a distancia por infrarrojos	opcional
Humidificador	opcional
regulación de potencia	4
Peso	145 kg



MONIA

Revestimiento	Acero pintado
Volumen calentable min - máx	145 - 245 m³
Potencia nominal min - máx	2,6 - 8,5 kW
Rendimiento min - máx	87 - 89,1 %
Consumo min - máx	0,6 - 1,8 Kg/h
Cajón recoge cenizas	extralble
Dimensiones	54 x 48 x 99 cm
Capacidad Tolva	16 kg
Mando a distancia por infrarrojos	opcional
Humidificador	opcional
regulación de potencia	4
Peso	98 kg



SABRINA

Revestimiento	Acero pintado
Volumen calentable min - máx	185 - 315 m³
Potencia nominal min - máx	3,2 - 11 kW
Rendimiento min - máx	85 - 89,2 %
Consumo min - máx	0,8 - 2,4 Kg/h
Cajón recoge cenizas	extralble
Dimensiones	64 x 54 x 115 cm
Capacidad Tolva	30 kg
Mando a distancia por infrarrojos	opcional
Humidificador	opcional
regulación de potencia	5
Peso	130 kg



SABRINA TH

Revestimiento	Acero pintado
Potencia nominal min - máx	8 - 15,5 kW
Potencia trasferida al agua min - máx	6 - 13 kW
Rendimiento min - máx	> 85 %
Consumo min - máx	1,8 - 4,0 Kg/h
Cajón recoge cenizas	extralble
Dimensiones	64 x 54 x 116 cm
Capacidad Tolva	30 kg
regulación de potencia	5
Peso	162 kg

El confort justo para toda su casa



multifuoco SYSTEMS

Tecnología exclusiva, calor uniforme en el ambiente

